

SCANDINAVIAN



SPACARE

# Bruksanvisning för SpaCare Alka Up

Gäller för följande artikelnummer: 603

**SpaCare Alka Up** används i utomhusspa, massagebadkar och bubbelbad för att höja badvattnets alkalinitet.

Låg alkalimängd gör att metall rostar i vattnet och ger stora avvikelser vid pH-reglering. **Alka Up** fungerar som en pH-broms i vattnet, och gör det därigenom mycket enklare att styra pH-värdet.

## DOSERING:

Mät alkalimängden med en alkalitester/teststrips. Badvattnets alkalimängd bör hållas på 80-120 mg/l. Är alkalimängden under 70 mg/l tillsätter du **Alka Up**. För att höga alkalimängden med 30 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 60 g = 4 x 15 ml **Alka Up**. För att höga alkalimängden med 100 mg/l i 1000 l vatten tillsätts 200 g = 2 dl **Alka Up**. Upplös **Alka Up** i en ren plasthink och sprid lösningen i vattnet när vattencirkulationen är igång. Vattenmassagen (vattenstrålarna) ställs in på lägsta hastighet.

Vänta i 15 min och kontrollera alkalimängden igen. Om den är fortsatt låg tillsätts mer **Alka Up**. Avsluta med att justera pH-värdet till mellan 7,0 och 7,4. Är alkalimängden över 150 mg/l tillsätter du **Alka Down**.

**Blanda aldrig kemikalier med varandra. Detta kan orsaka farliga kemiska reaktioner.**

**Tips!** Se [www.saniklar.se](http://www.saniklar.se) om du har problem med vattnet i poolen.



WENDT&SØRENSEN

WE PURIFY AIR & WATER